

# ■ マカダムローラ *Guardman*

## R2-4

### 緊急ブレーキ装置搭載締固め機械



R2-4 Guardman		
	機械質量 (kg)	9,460
寸法	全長 (mm)	5,020
	全幅 (mm)	2,100
	締固め幅 (mm)	2,100
	作業速度(L/H) (km/h)	0 - 8 / 0 - 16
	緊急ブレーキの作動速度範囲(L/H) (km/h)	0 - 8 / 0 - 8

### 安全性と作業性を両立させたローラーです。

- 昼夜問わず、車両速度に応じて適切なブレーキタイミングを自動判定
- 湯気や土埃をできる限り対象物と見なさない技術（特許出願中）
- 締固め幅と検知幅は、ほぼ同じ
- 公道走行OK
- 第33回日本道路会議 優秀賞受賞



# ヒヤリ・ハットの見張番 SAKAI Guardman R2-4

安心して壁ぎわ転圧OK!

4m

転圧幅 (約2.1m)

0.6m

3Dセンサ検知外の領域(死角) 後端から約 **0.6 m**

障害物とロールの距離 約 **0.6 m**

視界の良い運転席

速度センサの採用	適切なブレーキタイミング	ディスプレイ、音声、ブザーで注意喚起
<p><b>車両速度が遅いとき</b></p> <p>検知エリアに対象物が入ると「危険です。ご注意ください。」 「ピッピッピ…」とオペレータと周囲にお知らせし、対象物の近くまで近づいてから、緊急ブレーキが作動します。</p>	<p><b>車両速度が遅いとき</b></p> <p>危険です。ご注意ください。</p> <p>ピッピッピ…</p> <p>緊急ブレーキが作動しました。前後進レバーをニュートラルに戻して、パーキングボタンを押してください。</p> <p>近くでブレーキ</p> <p>安全距離で停車</p>	<p>車両速度が速いときは、キケンの注意喚起を飛ばしてお知らせする場合があります。</p> <p>ピッピッピ…</p> <p>緊急ブレーキが作動しました。前後進レバーをニュートラルに戻して、パーキングボタンを押してください。</p> <p>適切な位置からブレーキ</p> <p>安全距離で停車</p>

■ 商品お問合せは、

