



超小旋回BH 0.25クレーン (SH75XU-7)

(新機種入荷しました!)



国土交通省
低騒音型建設機械

特定特殊自動車 軽油
排出ガス2014年基準適合車

とびっきりの 安全性能

後方視界を運転席にしながらチェックでき、安全確認がカンタンに行えるFVM（フィールドビューモニター）がさらに機能アップ。新たにお知らせ機能付周囲監視装置「FVM2」として進化を遂げました。



— FVMに新機能を搭載!!

特許取得

お知らせ機能付周囲監視装置 FVM2

機械の周囲のカメラ映像を解析し、人がいると判断した場合にモニター表示と音でオペレータに注意を促し、安全確認をサポートします。お知らせ機能はスイッチでON/OFFが可能で、現場状況に応じた安全確認方法が選べます。

周囲監視でオペレータをサポート

FVM2では、ある一定の範囲内の人の形を認識し、人がいると判断した場合に、モニター表示とお知らせアラームでオペレータに注意を促します。距離に応じ、表示枠色（黄色/赤色）と音を使い分け、2段階でのお知らせを実現。分かりやすい情報提供により、多彩な現場条件における安全作業に配慮しました。



FVM2画面(昼間時)

FVM2画面(夜間時)



リヤカメラ



サイドカメラ

上空映像と個別カメラ（右サイド、リヤ）映像の切替操作がボタンひとつで行えます。見たい場所、見やすい映像で安全確認が可能です。



商品名	超小旋回BH 0.25ｸｰﾝ		
商品コード	0539		
メーカー	住友		
形式	SH75X-7UC		
バケット容量 (新 JIS規格)	(m ³)	0.28	
機体質量	(kg)	6500	
機械質量	(kg)	8320	
バケット幅(サイドカッター含む)	(mm)	804	
クレーン能力	クレーン作業範囲 (t x m)	作業範囲	定格荷重
	定格荷重 (静止つり時: 最大)	3.2 以下	1.7
掘削性能	最大掘削半径	A (mm)	6500
	最大掘削深さ	B (mm)	4250
	最大掘削高さ	C (mm)	7380
	最大ダンプ高さ	D (mm)	5310
	最小旋回半径	E (mm)	1200
機体寸法	全長 (輸送時寸法)	F (mm)	6310
	全幅	G (mm)	2300
	全高	H (mm)	2720
	最小旋回半径時高さ	K (mm)	5290
	シュー幅 / クローラー全長	(mm)	450 / 2845
排土板	幅 x 高さ	(mm)	2320 / 450
	リフト量 (上/下)	I/J (mm)	440 / 280
燃料タンク容量	(ℓ)	120	
騒音対策指定	低騒音		
排出ガス対策	オフロード		
資格	掘削作業	技能講習	
	クレーン作業	技能講習	
	玉掛け	技能講習	
NETIS登録	KT-110057-VE		
備考	クレーン仕様		
	作業範囲制御装置付		
	周囲監視装置(FVM2)付		

■商品お問合せは、

